

## Система звукоусиления. Новая сцена на Чистых прудах.

№	Наименование оборудования	Наименование оборудования. Сведения о назначении и технические характеристики оборудования, показатели эквивалентности	Кол-во
1	L-Acoustics KIVAII	Акустическая система, технология WST, passive full range, НЧ 2x6,5"/ВЧ 1,5", 16 О	16
2	L-Acoustics SB15M	Акустическая система НЧ, 15'', 600 Вт, 8 Ом, SPL 135 дБ (макс), 40 Гц - 100 Гц,	4
3	L-Acoustics SB18M-2	Акустическая система НЧ, 1 x 18'', 700 Вт, 8 Ом, SPL 136 дБ (макс), 32 Гц - 100 Г	2
4	L-Acoustics X15 HiQ	Мониторная акустическая система коаксиального типа (bi-amp) НЧ 15" / ВЧ 3", SPL	8
5	L-Acoustics 5XT-2	Акустическая система коаксиального типа (passive full range), НЧ 5"/ВЧ 1", 16 Ом	6
6	DiGiCo X-SD9-WS	Цифровая микшерная консоль SD9: 96 входных каналов, 48 шин микширования, 12 процес . В картонной упаковке с апгрейдом прошивки SD9 для театра (SOFTWARE-SD9T).	1
7	DiGiCo X-D-RACK	Интерфейсный модуль D-Rack: 32 мик/лин входа	2
8	SENNHEISER EM 300-500 G4-AW+	Рэковый приёмник True-diversity, 516-558 МГц, Ethernet-порт дистанционного	8
9	SENNHEISER ASA 214-UHF	Антенный сплиттер	9
10	Sennheiser A 5000-CP	Пассивная антенна Тип антенны — с круговой поляризацией	2
11	SENNHEISER SKM 500 G4-AW+	Ручной передатчик, 516-558 МГц, 10/30 мВт	5
12	SENNHEISER MMD 945-1 BK	Динамическая микрофонная головка, чёрная, для ручных передатчиков evolution	5
13	KONIG&MEYER 27195-300-55	Микрофонная стойка с журавлем, два сложения, на треноге, черная, высота 900/1600 мм, длина журавля 425/725 мм	6
14	SHURE VP82	Микрофон пушка	9
15	KONIG&MEYER 25910-300-55	Низкая микрофонная стойка журавль для бас-бочки, металлические узлы, высота 280 мм, длина журавля 525 мм	2
16	KLARK TEKNIK DN 100 DI Box	Преобразователь симметричного сигнала	6

**Сергей Герасименко -**  
Заведующий ХПЧ  
+7(916)803-51-11 моб  
9852233000@mail.ru