

Постановочное освещение. Новая сцена на Чистых прудах.

| № | Наименование оборудования | Сведения о назначении и технические характеристики оборудования, показатели эквивалентности | Кол-во |
|---|-----------------------------------|--|--------|
| 1 | ROBE ROBIN 600 LED Wash+ | Прибор с полным вращением, светодиоды с увеличенной отдачей 37 x 15Вт RGBW одночиповые, регул. баланс белого, линейный зум 8° – 63°, диммер, строб, автономный режим - 3 пользовательских программы, управление DMX 11 - 37 каналов, управление матрицей светодиодов тремя независимыми кольцами | 15 |
| 2 | ROBE ROBIN LEDBeam 150 | Светодиодный прибор. Источник света: 7 x 30 Вт RGBW мультичип светодиодов. Срок службы: минимум 20.000 часов. Угол раскрытия луча 3,8° - 60° моторизированный зум. Режим смешивания цвета RGBW или CMY Переменная CTO: 2.700 К - 8.000 К Виртуальное колесо цвета с 66 предустановленными программами Эффект галогенной лампы на оттенках белого: 2700 К и 3200 К | 8 |
| 3 | CLAY PAKY AXCOR SPOT 300 | Многофункциональный прибор "Moving Head" типа Spot, белый светодиодный источник света 180 Вт; диаметр светодиодного чипа 6,3 мм; электронная фокусировка светового луча; зуммирование светового луча в диапазоне 8° - 40°; световой поток 8000 lm, система цветосмешения CMY; одно колесо с 10-ю специальными цветными фильтрами; одно колесо с 7-ю вращающимися гобо; одно колесо с 8-ю фиксированными гобо; одна сменная вращающаяся 4-гранная призма, электронный диммер с возможностью выбора до 3-х кривых диммирования; электронный эффект стробоскопа частотой до 25 Гц; управление по DMX 512 или Ethernet (протоколы ArtNet, MA-Net2) | 4 |
| 4 | CLAY PAKY AXCOR 600 PROFILE | Светодиодный прожектор типа "moving head LED spotlight " высокой мощности 880 Вт белый светодиод (6000К, 50000 часов). Общая светоотдача: 24 000 люмен. Опциональный светод с CRI> 90, сменный. Линейное увеличение 7 ° - 40 °. Система отслеживания фокуса. Система цвета: 16-битный CMY + линейный CTO + 6-цветное колесо. 6 HD взаимозаменяемых гобо. Анимационное колесо. 4-гранная вращающаяся призма. Мороз с переменным «мягким краем». Переменный мороз. Ирис с несколькими макросами (случайный, пульсирующий). Электронный линейный диммер, 16 бит + электронный строб Система обрамления, 4 фокальных плоскости. Система обрамления, поворот на 90 °. Протоколы / функции: RDM, веб-сервер и ArtNet | 10 |
| 5 | ROBE ROBIN ParFect 150 FW | статичный прожектор, светодиоды 7 x 30Вт RGBW одночиповые, регул. баланс б | 16 |
| 6 | ROBE ROBIN CycFX 8 | Светодиодный прибор, Настройка и адресация: двух рядный ЖК дисплей и 4 control buttons. Протоколы: USITT DMX-512, RDM. | 14 |



| | | | |
|----|---|--|----|
| | | Доступна беспроводная версия передачи сигнала DMX: CRMX™ технология от Lumen Radio. Количество каналов управления: 14, 21, 45, 53. 4 DMX режима, включая SunStrip эмуляцию галагеновой лампы. 1 редактируемая программа, до 40 шагов каждая. Работа в режиме Stand-alone. Tilt разрешение: 8 или 16 бит. Zoom: 8 или 16 бит. R,G,B,W цвета: 8 или 16 бит. Диммер: 8 или 16 бит. Разъемы входа / выхода: 3-pin & 5-pin XLR. Кабель питания: Neutrik PowerCon. Встроенный анализатор для легкого обнаружения неисправностей, | |
| 7 | ETC Source Four Fresnel, Black | Прожектор с линзой Френеля. Апертура 175 мм. Угол раскрытия луча 20°-65°. Для лампы HPL 375/575/750 Вт. Цоколь: Quick Xchange для лампы HPL с цоколем G9,5 с радиатором. Вес: 6,1кг. Габариты: 315x278, 4x341,6мм. Чёрный | 20 |
| 8 | ETC Source Four 26° Luminaire, Black | Прожектор профильный, чёрный | 14 |
| 9 | ETC CE S4 19° Lens Tube, Black | Линзовый тубус для профильных прожекторов ETC CE S4/S4, чёрный | 3 |
| 10 | ETC SOURCE FOUR ZOOM 25-50 | Прожектор профильный. Изменяемый угол раскрытия луча 25-50 гр. Для лампы HPL575/750. Цоколь: G9,5 с радиатором. Вес: 7,6кг. Габариты: 584x340x541мм | 6 |
| 11 | ETC CE S4 36° Lens Tube, Black | Линзовый тубус для профильных прожекторов ETC CE S4/S4, чёрный | 3 |
| 12 | ETC Source Four 36° Luminaire | Прожектор профильный, чёрный | 12 |
| 13 | ETC Source Four 50° Luminaire | Black Прожектор профильный, чёрный | 4 |
| 14 | ETC Source Four PARNel, Black with colour frame | Прожектор PAR с 4 линзами и рамкой, чёрный | 10 |
| 15 | MARTIN JEM Compact Hazer Pro | хейзер (генератор тумана) на водной основе с исключительным качеством и экономичностью, мощность 1500W, время разогрева 1 мин, расход жидкости 95 мл/час, канистра 2,5 л, встроенный пульт, управление DMX (3 канала), вес 8,5 кг, необходимо использование жидкости C plus | 2 |
| 16 | MARTIN JEM ZR35 | мощный генератор дыма (Дым машина) | 2 |
| 17 | MA LIGHTING grandMA3 onPC command wing | Программное крыло. 2048 параметров управления. 10 моторизированных фейдеров | 1 |
| 18 | APC SMT2200RMI2U | ИБП для монтажа в стойку высотой 2U с максимальной выходной мощностью - 2700 Ватт / 3000 ВА, с номинальным входным и выходным напряжением - 230 V | 2 |
| 19 | CLAY PAKY STORMY CC LED | Стробоскоп. Потребляемая мощность: 850 Вт, Габариты 295 X 455 X 155 мм, Вес: 7,2 кг | 4 |
| 20 | Robert Juliat TOPAZE | Прожектор сдвоящего света MSD - 1.2 kW Angle: 7°-14.5° Weight: 37 kg | 2 |



**ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР ЮНОГО
АКТЕРА**

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 21 | MARTIN JEM AF-2 | Вентилятор , 230 В, 50-60 Гц, вкл. Внешний ПДУ | 2 |
| 22 | LIGHT SKY LED profile 8800-C42 | Светодиодный театральный профильный прожектор. Светодиодный модуль 264Вт. 6 основной цветов+HSIC | 8 |
| 23 | Color Imagination LEDZOOM 360F | Светодиодная «вращающаяся голова» 36X10Вт 4-В-1 RGBW светодиода, угол раскрытия луча 8°-60° | 6 |
| 24 | GUIL TCS-02 | Штатив для прожектора следящего света | 2 |
| 25 | Color Imagination MINISPOT 250Z | Светодиодная «вращающаяся голова» моторизированный линейный зум от 11° до 23° | 6 |
| 26 | MA LIGHTING grandMA3 light CRV | Световой пульт | 1 |

Сергей Герасименко -
Заведующий ХПЧ
+7(916)803-51-11 моб
9852233000@mail.ru